

この度はDLIVEパーツをご購入いただきありがとうございます。
パッケージ裏面にも取付け方法は記載しておりますが、詳細な取付け方法や
注意点をまとめています。

作業に必要な工具: プラスドライバー

●パッケージ内容●

開封後に不足しているパーツがないかご確認下さい。
シムは3種類付属しておりますが、全て使用するとは限りません。



●商品内容●

- ・ノブ本体 ・アルミカラー ・ノブパイプ ・ノブキャップ
- ・調整用シム(0.1mm/0.2mm/0.3mm各1枚) ・ノブキャップリムーバー



シリコンフィットノブ お取扱いに関する注意

・シリコンフィットノブは素材特性上、鋭利なものに弱い素材となっております。
メンテナンスや、ノブの組み換え時に鋭利な工具が接触した際に、ノブの薄い部分に当たると裂けて
しまう恐れがあります。また、ノブを爪や地面に当てたり擦ったりすることも避けてください。
ノブ本体にパーツクリーナー等の溶剤を直接かけないで下さい。素材上破損に繋がる場合があります。

・ノブメンテナンスについて
ノブ回転時にはパイプ部分も回転しているので、パイプ内部に定期的にメンテナンスオイルを塗布して
下さい。ハンドル本体を上下に振ったとき、パイプが「カチカチ」と上下に動く音がありますが
故障ではありません。
音が気になる場合はパイプ外周にメンテナンスオイルを少量塗布すると軽減します。

●重要なお知らせ●

2015年に発売された“エアーステア38mm”初回ロットのみアルミ製の
シルバーのノブシャフトが使用されています。このノブシャフトは通常の
ノブシャフトより短く、オプションノブキットを取付けすることができません。
このノブシャフトが取付けされているハンドルに関しては、現行のノブシャ
フトへ無償で交換させていただきます。以下の送り先へお送り下さい。1週間
ほどで新しい現行のノブシャフトへ交換しご返送させていただきます。



●取付け方法 タイプの確認●

ハンドルの軸のタイプによって組み込み方が異なります。タイプを確認して組み付けを行なってください。



① 現行DLIVEハンドル
(エアーステア/エアードライブW)
※ノブシャフト: アルミ製/ブラックのみ



② シマノ純正ハンドル
旧DLIVEハンドルノブシャフト
(オリジナル/ウェーブ/MP7)
※ノブシャフト: ステンレス製/シルバー

アルミカラー必要

アルミカラー不要



- ① シリコンフィットノブを取り付ける予定のハンドルから装着されているノブを取り外します。
※再度使用するパーツもございますので紛失にご注意下さい。
 - ② 図の①から順番にノブシャフトへ組み込んでください。シマノ純正・DLIVE旧タイプノブシャフトは
アルミカラーは必要ありません。ご注意ください。
 - ③ ⑦のビスをしっかりプラスドライバーで締め込み、ノブを上下に動かし
・間隔があり、ノブが上下に動く場合→⑤の調整シムの枚数や厚さを増やしクリアランスを調整
・間隔がなく、ノブの回転が鈍い場合→⑤の調整シムの枚数や厚さを減らしクリアランスを調整
- クリアランス調整はノブ交換で最も難しく、操作性に影響する重要な作業です。
何度か繰り返してベストなクリアランスへ調整してください。
- DLIVEハンドル、シマノ純正ハンドルとも構造に差はありません。純正ハンドルの場合、②と⑥の
ベアリングが樹脂カラーの場合がありますが、その場合は樹脂カラーをベアリングと同じ位置に
組み込んでください。
- 調整用シムは各サイズ1枚ずつ付属しておりますが、元々使用していたシムを流用して頂いても構いません。
- ビスは付属しておりませんので、純正の場合は初めから使用しているビスを使用して組み込んでください。