

【交換方法】

お使いのリールに装着されているリールハンドルとは反対側のキャップを外します。



キャップを外した箇所にネジ山を合わせて「アイアーム」を取り付けます。

適合しないリールへの無理な装着はリール本体の故障につながりますのでおやめください。

【注意事項】

釣行中の微細な振動により緩む可能性がありますので、定期的な増し締めを行ってください。
本商品をリールから取り外す際は、リール本体に向かって力を入れながら回すと取り外しが簡単です。

【商品の不具合や組立てについて】

上記図1の通り、本商品は本体部・ジョイント部分・接続ビスの3種類の部品で構成されています。万が一ビスの抜け落ちなどの不具合が発生いたしましたら、プラスドライバーでの取り付けが可能です。図2の写真のように本体側の溝に合うように部品を取り付け、中央に接続ビスを差し込み、プラスドライバーで締め込んで下さい。

その他の不具合等ございましたら一旦使用を中止し、お手数ですがDLIVEまでご連絡下さい。
釣り以外の用途に使用せず、幼児の手の届かない所に保管してください。

図1



図2



【ダイワ15年モデル「イグジスト」取り付けについて】

ダイワ 2015年モデル下記対象機種への「右側部分」へ取り付けを行う場合は、パッケージに付属している「リング」が必要になります。

対象機種 : 2015 イグジスト 2003F H/2505F/2505F H/2506PE Hなど

【リング取り付け方法】

付属のリングを広げ、アイアームのネジ山部分にはめ込んでください。(写真左側参照)

リングを装着するとリール本体に取り付けた際にアイアームがはまりきらず、本体から少し浮くような状態になりますが、干渉を防ぐ為です。リングを取り外す際は、ドライバーでアイアームを分解して取り外してください。(分解方法は上記参照)

新しいリールへの適合情報や商品のお問い合わせは弊社HR 下記の電話番号 / メールアドレスからお問い合わせが可能です。

